

INSTRUCCIONES ACABADO DE CANTOS DESPUÉS DEL CORTE

LUKO- Sellante de cantos para placa Natura y Natura Pro



- Cubeta de LUKO con capacidad para 0,5 l de pintura.
- Bote de 0,5 l de agente de impregnación LUKO. (Caducidad: 6 meses después de la fecha de relleno).
- Aplicador con tejido especial de micro fibra (5 x 8 cm).
- Agitar bien antes de usar y regularmente durante el uso .

Consumo = 0,1 ml / 100 metros lineales de corte (2 aplicaciones)



- Empapar el aplicador en el LUKO.
- LUKO se usa sin diluir.
- Escurrir el aplicador contra la superficie de la cubeta para evitar el goteo.
- La temperatura de aplicación debe estar entre 5° y 25° C.



- La aplicación debe realizarse placa por placa en dos ocasiones y no varias de una vez.
- Durante la aplicación ha de mantenerse el aplicador con una ligera inclinación para evitar que el líquido se deslice por la cara visible.
- El LUKO sobrante ha de eliminarse inmediatamente con una bayeta para evitar ensuciar la cara visible.
- No devolver al bote el LUKO sobrante a la cubeta ni usar posteriormente.



- La impregnación completa de los cantos aserrados de las placas de fachada impide que se absorba humedad en los cantos y las manchas oscuras temporales resultantes en la superficie visible de los bordes.
- Los restos pueden ser depositados en la basura normal. Después de su uso y una inmediata limpieza, el aplicador puede ser reutilizado.